

Guide de choix batteries de secours

											
		<u>Endurance</u>	<u>Puls Carre</u>	<u>Powersmart</u>	<u>Powerdock</u>	<u>Lergen</u>	<u>Powersolar</u>	<u>Powergreen</u>	<u>Powerburst</u>	<u>Max Energy</u>	<u>Comodor</u>
Batterie	Capacité (mAh)	2200 ou 2600	2200	2000, 2200 ou 2600	4000	4000	4000	5000	8000	10000	5000
	Type	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-po	Li-po		Li-po	Li-po		Li-poly
Chargement	Alimentation	Entrée et sortie : 5V/1A	Entrée et sortie : 5V/1A	Entrée : 5V/500mA Sortie : 5V/1A	Entrée et sortie : 5V/1A	Entrée : 5V/2A Sortie : 5V/1,5A Sortie sans fil : 5V/0,8A	Entrée et sortie : 5V/1A	Entrée et sortie : 5V/1A	Entrée et sortie : 5V/1A (téléphone) Sortie 2 : 5V/2A (tablette)	Entrée et sortie : 5V/1A (téléphone) Sortie 2 : 5V/2A (tablette)	Entrée : 5 V/2 A, sortie USB : 5V/2A, Entrée Type-C : 5 V/2 A, sortie Type-C : 5V/2A sortie induction : 5V/1A 5W
Utilisation	LED de contrôle	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bouton marche/arrêt	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Cable	USB/micro-USB fourni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions	Cm	9,5x2,2x2,2	9,2x2,5x2,5	9,5x2x2	11x6,8x0,9	12X6,5X0,9	7,5x12,5x1,3	11,5x7x1,2	15x7,5X0,9	14,5x7,3x1,5	14,4x7,3x1,6
Emballage	Boîte individuelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantie	2 ans	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Options		-	-	Anneau porte-clés	-	-	Charge solaire	-	Lampe de poche	-	3 options de charge (induction, type C et sortie USB)

												
		Powershine	Bubble Bang	Powertouch	Powertwin	Thunderflash	Powered	Powerflash	Powerfly	Bolt	Mini Powered	Sloma
Batterie	Capacité (mAh)	8000	4000	5000	4400	5000 ou 10000	4000, 6000 ou 8000	2600	2500	2200	750	5000
	Type	Li-po	Li-po	Li-po	Li-Ion	Li-Ion	Li-po	Li-Ion	Li-po	Li-Ion	Li-Ion	Li-poly
Chargement	Alimentation	Entrée et sortie : 5V/1A (téléphone) Sortie 2 : 5V/2A (tablette)	Entrée et sortie : 5V/1A	Entrée : 5V/2A Sortie 1 : 5V/1A (téléphone) Sortie 2 : 5V/2A (tablette)	Entrée et sortie : 5V/1A (téléphone) Sortie 2 : 5V/2A (tablette)	Entrée et sortie : 5V/1A	Entrée et sortie : 5V/2A	Entrée : 5V/500mA Sortie : 5V/800mA	Entrée et sortie : 5V/1A	Entrée et sortie : 5V/1A	Entrée : 5V/0,5A Sortie : 5V/0,35A	Entrée et sortie : 5V/2A
	Utilisation	LED de contrôle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	Bouton marche/arrêt	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓
Cable	USB/micro-USB fourni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions	Cm	7,5x15,2x1	11,2x5,8x1,3	15x6,5x1	9,4x4,7x2	10,5x4,4x2,3 (5000mAh) 14,8x6,1x2,3 (10000 mAh)	7,2x14x1	9,2x2,6x2,6	9,6x6,2x0,5	9,1x2,2	5x5x1,5	9x6,5x1,4
Emballage	Boîte individuelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantie	2 ans	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 an	✓	✓	✓	✓
Options		Charge solaire	Ventouse pour fixation sur téléphone Logo lumineux	-	-	Lampe de poche	Double sortie USB Logo lumineux	-	-	-	Possibilité d'accrocher à un porte-clés Logo lumineux	Double sortie USB